

Imprimante carte Zebra® ZXP Series 3™



Une imprimante carte pleine d'atouts

L'imprimante directe sur carte ZXP Series 3 offre plusieurs fonctionnalités avancées et de hautes performances à un prix abordable. Elle trouve sa place dans les espaces de travail les plus exigus de par son faible encombrement. Facile à utiliser avec son cartouche de ruban Load-N-Go™ et son écran LCD pour l'affichage des commandes, elle se prend rapidement en main et optimise les temps d'utilisation.

La technologie Zebra Z-Raster™ de traitement d'image basée sur le système hôte permet d'imprimer à grande vitesse tout en optimisant la qualité de l'image. Plus performants, les nouveaux rubans Zebra ont une formule optimisée spécialement conçue pour une impression à vitesse élevée et d'excellente qualité. Imprimez des images monochromes ou couleurs sur des cartes recto ou recto verso, avec toujours la même qualité exceptionnelle.

Proposée avec un large choix d'options de connexion, l'imprimante ZXP Series 3 s'intègre aisément à un système local ou en réseau, avec une gamme complète d'encodeurs disponibles dès l'achat ou par la suite en option. Elle s'adapte également aux applications les plus diverses grâce à son extrême flexibilité.

Principales caractéristiques :

- Impression directe sur carte simple face ou recto verso
- Vitesse élevée : jusqu'à 750 cartes/heure en monochrome, 180 cartes/heure en couleurs YMCKO et 140 cartes/heure en couleurs YMCKOK
- Fonctionnalités d'encodage complètes pour couvrir de nombreux marchés et applications
- Excellente qualité d'impression avec des couleurs vives, des photos, du texte et des codes à barres nets et lisibles
- Un design intuitif pour une grande facilité d'utilisation et des besoins de formation réduits au minimum
- Des fonctions de sécurité en option pour une délivrance immédiate des cartes

Une solution idéale pour :

- Cartes d'identification et de contrôle d'accès
- Cartes cadeaux, cartes d'adhésion et cartes de fidélité personnalisées
- Badges d'accès à un événement
- Cartes bancaires délivrées en agence
- Cartes intelligentes dans le secteur du tourisme, des jeux et des loisirs

Consommables de marque Zebra

Les consommables de marque Zebra répondent à des normes de qualité rigoureuses et sont recommandés pour obtenir une qualité d'impression optimale et garantir le fonctionnement normal de l'imprimante. L'imprimante carte ZXP Series 3 est conçue pour fonctionner uniquement avec les rubans Zebra haute performance True Colours® ix Series™.

► Pour plus de détails, rendez-vous sur www.zebra.com



Caractéristiques techniques*

Caractéristiques de l'imprimante

- Impression transfert thermique à sublimation et directe sur carte
- Technologie ZRaster de traitement d'image basée sur l'hôte
- Impression couleur ou monochrome
- Impression simple face et recto verso
- 750 cartes/h (monochrome et recto)
- 180 cartes/h (couleurs YMCKO)
- 140 cartes/h (couleurs YMCKOK)
- Impression bord à bord sur consommable standard CR-80

REMARQUE : La vitesse d'impression est calculée à partir du clic de commande jusqu'à la réception de la carte, avec une couverture d'impression moyenne et une connexion USB, et exprimée en cartes par heure, sous certaines conditions.

Caractéristiques générales

- Pilotes Microsoft® Windows®
- Connexion USB
- Chargeur à capot de 100 cartes (0,762 mm)
- Réceptacle de sortie de 50 cartes (0,762 mm)
- Rubans Zebra True Colours ix Series haute performance, intégrant une technologie de consommables intelligents
- Calibrage automatique du consommable
- Cartouche de ruban encliquetable Load-N-Go™
- Écran LCD à 16 caractères
- Résolution d'impression 300 dpi (11,8 points/mm)
- 32 Mo de mémoire en standard
- Garantie de 2 ans pour l'imprimante
- Garantie de 2 ans pour la tête d'impression d'origine (nombre d'impressions illimité)
- Fente pour antivol Kensington®

Caractéristiques en option

- Mode d'alimentation carte par carte CardSense™
- Connexion Ethernet 10/100 intégrée
- Capot verrouillable sur chargeur et réceptacle opaque
- Extensions de garantie ZebraCare™

Options d'encodage et caractéristiques

- Encodeur de bande magnétique – ISO 7811 (nouvelles pistes et pistes réencodées 1, 2 et 3, HiCo et LoCo, bande sur face inférieure, épaisseur de carte 0,762 mm)
- Station de contact pour carte à puce – ISO 7816
- Encodeur de carte à puce MIFARE® sans contact ISO 14443 et avec contact ISO 7816 – conforme PC/SC

Codes à barres et polices

- Code 39, Code 128 avec jeu secondaire B/C avec et sans chiffre de contrôle
- EAN 8 et EAN 13
- Entrelacé 2/5
- UPC-A
- Les codes à barres 2D PDF-417 et d'autres symboles peuvent être imprimés à l'aide de pilotes Windows
- Polices TrueType® et autres symbologies imprimables avec le pilote Windows

Logiciels

- Pilotes d'imprimantes certifiés Microsoft Windows pris en charge (tous compatibles 32 et 64 bits) : XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 et Windows Server 2008, Windows 7

Caractéristiques des consommables

- Technologie intelligente Zebra ix Series pour l'authentification et l'automatisation des rubans de couleurs
- Kit de démarrage (recto) – 1 ruban YMCKO, 200 cartes PVC (0,762 mm), rouleau de nettoyage (1 par ruban)
- Produits de nettoyage
- Ruban True Colours ix Series**
- YMCKO : 200 images/rouleau
- YMCKOK : 165 images/rouleau
- YMCKO ½ panneau : 250 images/rouleau
- Monochrome : 1000 images/rouleau – noir, bleu, vert, or, argent, rouge, blanc
- KdO : 500 images/rouleau
- KrO : 500 images/rouleau

Compatibilité de cartes

- Épaisseur de carte : 0,762 mm
- Dimensions de carte : format CR-80 ISO 7810, type ID-1, 54 x 86 mm
- Matériau de carte : PVC et composite
- Carte à puce avec contact – ISO 7816-1, 2, 3, 4
- Carte à puce sans contact MIFARE ISO 14443 A/B

Interfaces de communication

- USB 2.0 – en standard (câble fourni)
- Ethernet 10/100 intégré – en option

Alimentation

- Courant CA monophasique
- 90–264 VAC RMS et 47–63 Hz (50–60 Hz nominal)
- FCC Class A

Caractéristiques physiques

- Largeur : 201 mm
- Hauteur : 236 mm
- Profondeur : 368 mm
- Poids (imprimante seule) : 5,53 kg

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 15°C à 30°C
- Température de stockage : -5°C à 70°C
- Taux d'humidité de fonctionnement : 20 % à 65 % sans condensation
- Taux d'humidité de stockage : 20 % à 70 % sans condensation

Logiciel ZMotif™ CardStudio™

ZMotif CardStudio est une suite logicielle développée par Zebra qui facilite la création et la délivrance de cartes de qualité professionnelle. Grâce à ses fonctions de base et avancées et sa prise en charge de toutes les imprimantes cartes Zebra, créer et imprimer des cartes d'identification avec photo de qualité professionnelle, et d'autres types de cartes, n'a jamais été aussi simple.

► Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.zebra.com/cardstudio

*Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

©2011 ZIH Corp. CardSense, CardStudio, ix Series, Load-N-Go, ZebraCare, ZMotif, ZRaster et tous les noms et références de produits cités sont des marques commerciales de Zebra, et Zebra, la représentation de la tête de zèbre et True Colours sont des marques déposées de ZIH Corp. Tous droits réservés. Kensington est une marque déposée d'ACCO Brands Corporation. Microsoft, Windows, Windows Server et Windows Vista sont des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mifare est une marque déposée de Philips Semiconductors Gratkorn GmbH Ltd. TrueType est une marque commerciale d'Apple Inc. Toutes les autres marques citées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



www.zebra.com

Bureau commercial régional

1 place des Marseillais, 94220 Charenton le Pont, France

Tél. : +33 (0)1 53 48 12 60 Fax : +33 (0)1 53 48 12 70 france@zebra.com www.zebra.com

Autres bureaux EMEA

Siège EMEA : Royaume-Uni

Europe : Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Russie, Suède, Turquie Moyen-Orient & Afrique : Afrique du Sud, Dubaï



Veuillez recycler ce document après usage

12613L-F (02/11)